



AHORRO ENERGIA 2 PINS 2700K G23 11W

Código Artículo	Item code	975604
Wattios	Watts	11 W
Potencia de la lámpara a 25°C	Lamp Wattage EL 25°C	11,3 W
Intensidad lámpara 25°C (mA)	Lamp Current EL 25°C (mA)	155
Voltios lámpara 25°C	Lamp Voltage EL 25°C	95 V
Regulable	Dimmable	NO
Casquillo	Base / Socket	G23
Ø	Ø	32X18
Longitud	Length	233±2
Duración	Lifetime	10.000 H
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	15
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	≥80
Temperatura de Color	Colour Temperature	2700K
Flujo Luminoso lámp. 25°C (Lm)	Lamp Luminous Flux 25°C (Lm)	910 Lm
Máxima eficiencia Luminosa 25° C	Luminous Efficacy Top, 25°C	80 lm / w
Coordenadas Cromáticas	chromaticity coordinates	X : Y:
Factor de supervivencia asignado a 2.000 h	Rated lamp survival factor at 2.000 h	>99%
Factor de supervivencia asignado a 4.000 h	Rated lamp survival factor at 4.000 h	>98%
Factor de supervivencia asignado a 6.000 h	Rated lamp survival factor at 6.000 h	>96%
Factor de supervivencia asignado a 8.000 h	Rated lamp survival factor at 8.000 h	>86%
Factor de supervivencia asignado a 10000 h	Rated lamp survival factor at 10.000 h	>70%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance 2000h	>95%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance 4000h	>92%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance 6000h	>89%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance 8000h	>86%
Mantenimiento Lúmenes a 10000 h	Lumen Maintenance 10000h	>75%
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Interval of Operating lamp temperature	-10°C / +40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	≤2mg
Unidades por caja interior	Inner carton	10
Unidades por caja exterior	Master Carton	50
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	11*8,2*25,7
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	43*13*28,5
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389975604
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	

+34 935 862 028 - Fax.: +34 936 972 757 - www.laes.com - E-mail: laes@laes.com