

AHORRO ENERGIA 4000K E-14 230V 11W

Código Artículo	Cod Art	981018
Wattios	Watts	11
Voltios	Volts	220-240
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0,6
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	
Frecuencia de Red	Means Frequency	50/60 Hz
Regulable	Dimmable	NO
Intensidad lámpara	Lamp Current	80 Ma
Encendidos	On/Off	>8000
Casquillo	Base / Socket	E27
Ø	Ø	40
Longitud	Length	118 mm
Duración	Lifetime	8000
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	11
Angulo	Beam Angle	*****
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Código Color	Color Code	840
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	4000K
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	580
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	53
Intensidad luminosa	Cd	*****
Factor de supervivencia asignado a 6.000 h	Rated lamp survival factor at 6.000 h	<70%
Factor de supervivencia asignado a 10.000 h	Rated lamp survival factor at 10.000 h	*****
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance at 2.000h	>88%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance at 4.000h	>85%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance at 6.000h	>80%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance at 8.000h	*****
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	>65%
Tiempo de encendido	Starting time	< 0,2s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso	Heating time up to 60% of full light output	< 40 s
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-10°C-50°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	*****
Unidades por caja interior	Inner carton	10
Unidades por caja exterior	Master Carton	50
Medidas caja interior	Inner carton sizes	
Medidas caja exterior	Master carton sizes	
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389981018
Peso neto por unidad	Net weight per piece	56g