



## DICROICA LED 38° - 60°

Gracias a su ángulo de iluminación, las Dicroicas LED LAES son ideales para iluminar una zona concreta o para iluminación de interior.

Reducen el consumo un 80% y su duración es 10 veces mayor a la de las bombillas eco- halógenas de 230V.



### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación</b>	220-240Vac 50-60Hz	<b>Power Factor</b>	>0.5
<b>Potencia</b>	7W	<b>Vida útil</b>	20.000h
<b>Lúmenes</b>	600Lm	<b>Ángulo luz</b>	38° - 60°
<b>Ra</b>	>80	<b>Casquillo</b>	GU10
<b>Temperatura Color</b>	2700K - 3000K - 6000K	<b>Rango temperatura</b>	-10 a 40°C
<b>Equivalencia</b>	7W=70W	<b>Regulación</b>	No regulable
<b>Etiqueta energética</b>		<b>Medidas</b>	D50xL55mm

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Regulación	E. Energética	Ref.
D50xL55mm	7	600	2700	38°	>80	NO		999709
D50xL55mm	7	600	3000	38°	>80	NO		999495
D50xL55mm	7	610	4000	38°	>80	NO		999716
D50xL55mm	7	610	6000	38°	>80	NO		999723
D50xL55mm	7	600	2700	60°	>80	NO		999587
D50xL55mm	7	600	3000	60°	>80	NO		999648
D50xL55mm	7	610	4000	60°	>80	NO		999655
D50xL55mm	7	610	6000	60°	>80	NO		999662

