



DICROICA LED 230V Full Glass

Gracias a su ángulo de iluminación, las Dicroicas LED LAES son ideales para iluminar una zona concreta o para iluminación de interior.

Reducen el consumo un 80% y su duración es 10 veces mayor a la de las bombillas eco-halógenas de 230V.



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220-240Vac 50-60Hz	Power Factor	>0.5
Potencia	3,5W - 5W - 5,5W	Vida útil	20.000h
Lúmenes	250Lm - 400Lm	Ángulo luz	32° - 36° - 38°
Ra	>80	Casquillo	GU10
Temperatura Color	2700K - 3000K -4000K	Rango temperatura	-10 a 40°C
Equivalencia	3,5W=35W - 5W=50W	Regulación	Segun referencia
Etiqueta energética		Medidas	D50xL53mm

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Regulación	E. Energética	Ref.
D50xL53mm	3,5	250	2700	38°	>80	NO		204261
D50xL53mm	3,5	250	3000	38°	>80	NO		204278
D50xL53mm	3,5	250	4000	38°	>80	NO		204285
D50xL53mm	5	400	3000	36°	>80	NO		984156
D50xL53mm	5	400	2700	32°	>80	NO		988949
D50xL53mm	5,5	400	2700	38°	>80	SI		203752
D50xL53mm	5,5	400	3000	38°	>80	SI		203769
D50xL53mm	5,5	400	4000	38°	>80	SI		203813

