



DOWNLIGHT SUPERFICIE BASIC

Los Downlight Basic LED son una excelente alternativa a las lámparas fluorescentes compactas no integradas.



Gracias a su diseño, proporcionan una luz muy agradable y reducen el consumo hasta un 50%.

Su duración es dos veces superior a la de las bombillas fluorescentes compactas no integradas.





DATOS TÉCNICOS

Alimentación	85-265Vac 50-60Hz	Power Factor	0.5
Potencia	12W - 18W	Vida útil	15.000h
Lúmenes	910Lm - 1470Lm	Ángulo luz	120°
Ra	>80	IP	20
Temperatura Color	3000K - 4000K - 6500K	Rango temperatura	-10 a 40°C
Montaje	Superficie	Color	Blanco
Medidas	D160xH29mm - D210xH29mm	Driver	Incluido



160mmø - H: 29mm



210mmø - H: 29mm





DOWNLIGHT SUPERFICIE BASIC

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D160xH29mm	12	900	3000	120°	990058
D160xH29mm	12	905	4000	120°	990065
D160xH29mm	12	910	6500	120°	990072
D210xH29mm	18	1400	3000	120°	203172
D210xH29mm	18	1450	4000	120°	203189
D210xH29mm	18	1470	6500	120°	203196

