



HALLEY Track Lights

La gama de proyectores HALLEY ofrece un exclusivo y elegante diseño, con soluciones de alto rendimiento, bajo consumo y larga duración.


El driver incluido en el conector a carril y su cuerpo de reducido tamaño lo hacen único e incomparable para la iluminación de tiendas, museos y exposiciones.

HALLEY ofrece sus máximas prestaciones y garantía, en toda la gama disponible de potencias, distintas ópticas y su alto índice de reproducción cromática CRI>90.




DATOS TÉCNICOS BRIDGELUX COB LED



Alimentación	220-240Vac 50-60Hz	Power Factor	>0.9
Potencia	7W - 12W - 20W	Vida útil	50.000h - L80B10
Lúmenes	560 - 600 - 1100 - 1700Lm	Ángulo luz 7W	20° - 40°
Ra	>90	Ángulo luz 12W	15° - 24° - 38°
Temperatura Color	2700K - 3000K - 4000K	Ángulo luz 20W	15° - 24° - 36° - 60°
Montaje	Carril Trifásico	Driver	No regulable
Color	Blanco - Negro	Rango temperatura	0-40°
		IP	20



7W



12W



20W





HALLEY *Track Lights*

BLANCO

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D45x67mm	7	560	2700	20°	995084
D45x67mm	7	600	3000	20°	997446
D45x67mm	7	600	4000	20°	995091
D45x67mm	7	560	2700	40°	995008
D45x67mm	7	600	3000	40°	997453
D45x67mm	7	600	4000	40°	995015

BLANCO

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D60x67mm	12	1050	2700	15°	995121
D60x67mm	12	1100	3000	15°	997385
D60x67mm	12	1100	4000	15°	995138
D60x67mm	12	1050	2700	24°	995169
D60x67mm	12	1100	3000	24°	997392
D60x67mm	12	1100	4000	24°	995176
D60x67mm	12	1050	2700	38°	995046
D60x67mm	12	1100	3000	38°	997408
D60x67mm	12	1100	4000	38°	995053

BLANCO

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D75x78mm	20	1600	3000	15°	201987
D75x78mm	20	1600	4000	15°	201994
D75x78mm	20	1600	3000	24°	202021
D75x78mm	20	1600	4000	24°	202038
D75x78mm	20	1600	3000	36°	201680
D75x78mm	20	1600	4000	36°	201697
D75x78mm	20	1600	3000	60°	202069
D75x78mm	20	1600	4000	60°	202076

NEGRO

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D45x67mm	7	560	2700	20°	995107
D45x67mm	7	600	3000	20°	997460
D45x67mm	7	600	4000	20°	995114
D45x67mm	7	560	2700	40°	995022
D45x67mm	7	600	3000	40°	997477
D45x67mm	7	600	4000	40°	995039

NEGRO

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D60x67mm	12	1050	2700	15°	995145
D60x67mm	12	1100	3000	15°	997415
D60x67mm	12	1100	4000	15°	995152
D60x67mm	12	1050	2700	24°	995183
D60x67mm	12	1100	3000	24°	997422
D60x67mm	12	1100	4000	24°	995190
D60x67mm	12	1050	2700	38°	995060
D60x67mm	12	1100	3000	38°	997439
D60x67mm	12	1100	4000	38°	995077

NEGRO

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D75x78mm	20	1600	3000	15°	202007
D75x78mm	20	1600	4000	15°	202014
D75x78mm	20	1600	3000	24°	202045
D75x78mm	20	1600	4000	24°	202052
D75x78mm	20	1600	3000	36°	201703
D75x78mm	20	1600	4000	36°	201710
D75x78mm	20	1600	3000	60°	202083
D75x78mm	20	1600	4000	60°	202090

